

Inleiding:

Door de duurzame keuze van de diverse onderdelen hebben onze banken weinig schoonmaak en/of onderhoud nodig.

Indien er een houten balk van de bank beschadigt is kan deze balk altijd afzonderlijk vervangen worden.

Om de visuele kwaliteit en de esthetische uitstraling van de bank in stand te houden adviseren wij periodiek, minstens tweemaal per jaar en aan de kust viermaal per jaar, de onderstaande schoonmaak en/of onderhouds- werkzaamheden.

De reinigingsfrequentie wordt in belangrijke mate bepaald door de locatie, de vervuilingsgraad, de aard en mate van belangrijkheid en door de gewenste visuele aspecten. Indien het oppervlak periodiek beregend wordt zal het oppervlak minder vervuiling ondergaan.

Schoonmaakmiddelen:

Alle schoonmaakmiddelen die toegepast worden moeten pH neutraal zijn (waarde tussen 6 - 8).

Ze mogen geen krassende of schurende bestanddelen bevatten. Na het reinigen altijd naspoelen met schoon leidingwater.

Laat de leverancier van de schoonmaakmiddelen goed adviseren welk middel het meest geschikt is voor de toepassing en lees goed de instructie op de verpakking.

Hout schoonmaken en onderhouden:

De toegepaste houtsoort behoeft voor de verduurzaming geen speciale behandeling. Een eigenschap van hout is dat het onder invloed van zonlicht/UV zal vergrijzen en dat er kleine (oppervlakte) scheurtjes en barstjes kunnen ontstaan. Daarnaast kan er lichte vervorming optreden. Vergrijzen kan worden voorkomen door het hout te behandelen met een hout behandelingsproduct. Gebruik hier bij voorkeur een product op oliebasis voor. Bij de aanschaf van een behandelingsproduct: volg altijd de instructies van de fabrikant.

Let wel, als een oliesysteem toepast wordt, vergt dit regelmatig onderhoud. Doet men dit niet, dan zal het hout plaatselijk verkleuren/vergrijzen en vlekkerig worden. Dit is een belangrijke afweging die gemaakt moet worden: onderhouden, of mooi vergrijzen.

Reinigen:

Het houtwerk kan gereinigd worden met een sopje van zachte zeep of allesreiniger. (zie schoonmaakmiddelen)

In het voorjaar: Het hout ontdoen van groene aanslag met een algendoder/groene aanslagreiniger of schoonmaakazijn oplossing.

Let op: Houtwerk nooit reinigen met een hogedrukreiniger,

Door het uitspoelen van zachte nerf raakt het hout onherstelbaar beschadigd!

Onderframe schoonmaken:

- > Is het onderframe gemaakt van thermisch verzinkt staal met poedercoating.
Reinigen: met een sopje van zachte zeep of allesreiniger. (zie Schoonmaakmiddelen)
- > Is het frame gemaakt van RVS.
Reinigen: met een sopje van zachte zeep of allesreiniger. (zie Schoonmaakmiddelen)
- > Is het frame gemaakt van (giet) aluminium.
Reinigen: met een sopje van zachte zeep of allesreiniger. (zie Schoonmaakmiddelen)
- > Is het frame gemaakt van beton / of zit er een betonvoet onder.
Reinigen: behoeft geen onderhoud.