

#### Inleiding:

Door de duurzame keuze van de diverse onderdelen hebben onze afvalbakken weinig schoonmaak en/of onderhoud nodig.

Indien een onderdeel van een afvalbak beschadigt is kan dit onderdeel altijd vervangen worden.

Om de visuele kwaliteit en de esthetische uitstraling van een afvalbak in stand te houden adviseren wij periodiek, minstens tweemaal per jaar, de onderstaande schoonmaak en/of onderhoudswerkzaamheden. De kwaliteit van de poedercoating gaat in de loop der jaren achteruit. Periodiek reinigen van de coating verlengt de levensduur aanzienlijk. De reinigingsfrequentie wordt in belangrijke mate bepaald door de locatie, de vervuilingsgraad, de aard en mate van belangrijkheid en door de gewenste visuele aspecten. Indien het gecoate oppervlak periodiek berekend wordt zal het oppervlak minder vervuiling onder gaan.

#### Schoonmaakmiddelen:

Alle schoonmaakmiddelen die toegepast worden moeten pH neutraal zijn ( waarde tussen 6 – 8 ). Ze mogen geen krassende of schurende bestanddelen bevatten.

Laat de leverancier van de schoonmaakmiddelen goed adviseren welk middel het meest geschikt is voor de toepassing en lees goed de instructie op de verpakking. Vraag ook naar een vloeibare was die aan het laatste spoelwater toegevoegd kan worden als extra beschermlaag.

#### Afvalbak schoonmaken:

- Is het frame met panelen gemaakt van thermisch verzinkt staal met poedercoating.  
Reinigen: met een sopje van zachte zeep of allesreiniger. (zie Schoonmaakmiddelen)  
Schoonmaak stappen:
  - o grof vuil verwijderen d.m.v. afspuiten met leidingwater
  - o besproeien en laten inwerken schoonmaakmiddel
  - o handmatig de vuilaanslag verwijderen met een “non-woven nylon” handpad wit
  - o aansluitend grondig naspoelen met leidingwater. (gebruik eventueel een was toevoeging als extra beschermlaag )
- Is het frame met panelen gemaakt van RVS.  
Reinigen: met een sopje van zachte zeep of allesreiniger. (zie Schoonmaakmiddelen)  
zie voor de schoonmaakstappen hierboven.
- Is het frame met panelen gemaakt van (giet) aluminium.  
Reinigen: met een sopje van zachte zeep of allesreiniger. (zie Schoonmaakmiddelen)  
zie voor de schoonmaakstappen hierboven.

#### Afvalbak onderhouden:

- Scharnieren en slot dienen minimaal 1x per jaar geolied te worden. (bijvoorbeeld met WD-40)
- Controle op beschadigingen en defecten, en indien nodig vervangende onderdelen bestellen.

N.B. In het belang van goed beheer en om aanspraken op eventuele garantie te kunnen maken moet een logboek bijgehouden worden van de schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden.